



EFM - elektrischer Unterwasser-Flanschmotor - POD Antrieb

technische Daten und Preise

Typ		EFM-48-3.7	EFM-48-7.5	EFMD-48-3.7	EFMD-48-7.5			
Leistungsaufnahme (max.)	kW	4,4	8,7	4,4	8,7			
Leistungsabgabe (max.)	kW	3,7	7,5	3,7	7,5			
Betriebsspannung (Unenn)	V	48	48	48	48			
Stromaufnahme (max. bei Unenn)	A	92	181	92	181			
Drehmoment an der Welle	Nm	23,1	46,3	23,1	46,3			
Technik		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC			
max. Tonnage Süßwasser (Segelyacht / Motoryacht)	t	3,7 / 1,5	7,5 / 3,0	3,7 / 1,5	7,5 / 3,0			
max. Tonnage Salzwasser (Segelyacht / Motoryacht)	t	1,8 / 0,8	3,7 / 1,7	1,8 / 0,8	3,7 / 1,7			
Kühlung		Umgebungskühlung	Umgebungskühlung	Umgebungskühlung	Umgebungskühlung			
Artikel Nr.		6600000240	6600000241	6600000242	6600000243			
Preis incl. 20% MwSt.		7.198,00 €	9.989,00 €	8.148,00 €	10.998,00 €			

Alle Preise beinhalten die aktuell gültige österreichische MwSt. in Höhe von 20% und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Versand erfolgt entweder mit der österreichischen Post, DHL oder Spedition, die Kosten werden daher entfernungs- und gewichtsabhängig berechnet.

Anmerkungen

- Bezüglich der Lieferbarkeit der Modelle EFM-48-7.5 und EFMD-48-7.5 fragen Sie bitte an
- Beachten Sie bitte bei den drehbaren Modellen EFMD-48-3.7 und EFMD-48-7.5 den Durchmesser der Ruderwelle. Ein größerer Durchmesser ist realisierbar, jedoch kein kleinerer Durchmesser! gegenüber der 48V Version.
- Maximale Leistungsabgabe: die maximale Leistungsabgabe bedeutet die maximale Dauerleistung. Die kurzzeitige Leistung kann erheblich darüber liegen. Sie ist insbesondere thermisch bedingt begrenzt.
- Die empfohlene maximale Tonnage entspricht dem Richtwert 1kW/t bei Segelbooten bzw. 2,5kW/t bei Motorbooten (Verdränger) im Süßwasser und 2kW/t für Segelboote bzw. 4,5kW/t für Motorboote im Salzwasser
- Zum Lieferumfang gehört ein 3 Blatt Festpropeller aus Bronze, es sind optional gegen Aufpreis auch Faltpropeller lieferbar